

Línea Frío
Mesón Freezer Acero 1, 2 Puertas

 **Modelos MGF**

Ideal para la conservación de productos

MGF8405-MF27"



MGF8406-MF48"



MGF8407-MF60"



CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante R134A.
- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Controlador electrónico digital.
- Mantiene temperaturas entre -22°C a -17°C
- Tirador(es) de puerta empotrado(s).
- Cerradura(s) de puerta estándar.
- Junta(s) de puerta magnética(s) estándar para un sellado positivo de la puerta.
- Ruedas preinstaladas.
- Un (1) estante preinstalado por sección.

Modelo	MGF8405-MF27"	MGF8406-MF48"	MGF8407-MF60"
Repisas	1	2	2
Capacidad	184 litros	340 litros	340 litros
Potencia	0.26 kW	0.5 kW	0.5 kW
Voltaje	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Consumo	3,1 kWh/24h	6 kWh/24h	6 kWh/24h
Dimensiones	69.8 x 76.2 x 92.9 cm	122.5 x 76.2 x 92.9 cm	153 x 76.2 x 92.9 cm
Peso Neto	85 kg	105 kg	130 kg
Refrigerante	R134A/260g	R134A/330g	R134A/330g
Clase Climática	4/5	4/5	4/5
Material aislante	C5H10	C5H10	C5H10
Rango temperatura	-22°C a -17°C	-22°C a -17°C	-22°C a -17°C
Compresor: Marca/Modelo	Cubigel / GPY14NG	Cubigel / GPY14NG	Embraco / EHU2160GK
Controlador Digital: Marca/Modelo	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0
Tipo de Frío	Forzado	Forzado	Forzado

Controlador Digital



Acero Inoxidable 430



Compresor de Alta Resistencia



Juntas Magnéticas



Ruedas con Freno

Repisas Epóxicas

Cerradura con Llave


Escape de Aire Inferior

Control de Temperatura



DETALLES TERMINACIONES DEL EQUIPO

Autocierre Puerta en 90°




Diseño esquinas redondas



Manillas Empotradas





Estantes Epoxi Pre-Instalados





PLANIMETRÍA

Unidad: cm

MGF8405-MF27"



MGF8406-MF48"



MGF8407-MF60"

